ЗАО "ОЯЯРВИ"

(наименование предприятия , организации)

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Дата _____

Наименование и адрес потребителя _____

Кол-во продукции _____

Наименование горной породы: **гранит**

Наименование месторождения: **"Ладожское"**

№ п/п	Наименование показателей	ГОСТ 9479-2011	Фактически
1	Прочность при сжатии в воздушно-сухом состоянии , кгс/см2	1000	1460
2	Предел прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии кг/см2	900	1390
3	Средняя плотность т/м3	2,5	2,68
4	Коэффициент снижения прочности при насыщении водой	не менее 0,75	0,9
5	Морозостойкость , F	не менее 50	F-100
6	Истираемость , г/см2	не более 0,5	0,18
7	Сопротивлению удару см.	не менее 50	90
8	Водопоглащение, %	не более 0,75	0,1
9	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	до 276 1 класс
10	Предел прочности при изгибе кг/см2		125
11	Показатель декоротивности, Ад		1 класс
12	Способность к полировке		Оп
13	Показатель технологичности		1 категория
14	Солестойкость	не более 5%	0,07%

Главный инженер: Иванов Е.А.